

PRESTANDEDEKLARATION

No: BGX

1. Produkttypens unika identifikationskod: **BGX**
2. Avsedd användning/avsedda användningar: Värmeisolering för byggnader
3. Tillverkare: **VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com**
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3
6. Harmoniserad standard: **EN 13165:2012+A1:2015**, Anmält/anmälda organ: 0751
7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	§	NB #
Termisk resistans: - Termisk resistans - Värmekonduktivitet - Tjocklek	NPD 0.044 W/(m·K) NPD	4.2.1+4.2.3	0751
Reaktion vid brandpåverkan	klass E	4.2.6	0751
Brandtekniskt beteende, hållbarhet gentemot värme, slitage, åldring/nedbrytning	NPD	4.2.1-4.3.3	-
Tryckhållfasthet, hållbarhet gentemot åldring/nedbrytning	NPD	4.2.1-4.3.3 +Annex C	-
Tryckhållfasthet	NPD	4.3.4	-
Draghållfasthet	NPD	4.3.5	-
Tryckhållfasthet, hållbarhet gentemot åldring/nedbrytning	NPD	4.3.6	-
Vattenpermeabilitet	NPD	4.3.7.1- 4.3.8	-
Permeabilitet för vattenånga	NPD	4.3.9	-
Index för akustisk absorption	NPD	4.3.10	-
Frisättning av farliga ämnen i inomhusmiljön	NPD	4.3.11	-
Kontinuerlig glödbrand	NPD	4.3.13	-

8. Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.



Klaus Lorentzen, Vice President
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2017-01-01

CE 13	Värmeisolering för byggnader BGX	Harmoniserad teknisk specifikation: EN 13165:2012+A1:2015	
		Väsentliga egenskaper	Prestanda
Termisk resistans: - Termisk resistans - Värmekonduktivitet - Tjocklek	NPD 0.044 W/(m·K) NPD	4.2.1+4.2.3	0751
Reaktion vid brandpåverkan	klass E	4.2.6	0751
Brandtekniskt beteende, hållbarhet gentemot värme, slitage, åldring/nedbrytning	NPD	4.2.1-4.3.3	-
Tryckhållfasthet, hållbarhet gentemot åldring/nedbrytning	NPD	4.2.1-4.3.3 +Annex C	-
Tryckhållfasthet	NPD	4.3.4	-
Draghållfasthet	NPD	4.3.5	-
Tryckhållfasthet, hållbarhet gentemot åldring/nedbrytning	NPD	4.3.6	-
Vattenpermeabilitet	NPD	4.3.7.1-4.3.8	-
Permeabilitet för vattenånga	NPD	4.3.9	-
Index för akustisk absorption	NPD	4.3.10	-
Frisättning av farliga ämnen i inomhusmiljön	NPD	4.3.11	-
Kontinuerlig glödbrand	NPD	4.3.13	-