

## Декларація про відповідність

№: Коміра E-/E--/E-----


- Унікальний ідентифікаційний код типу продукта: Коміра E-/E--/E-----
- Цільове використання: Коміра VELUX призначені для накриття зверху з'єднання між покриттям даху/зовнішнім покриттям та світлопрозорими конструкціями (наприклад, мансардним вікном, світловим тунелем), включаючи профілі для з'єднання двох або кількох комірів. Коміра призначені для зовнішнього захисту огорожувальних конструкцій будівлі від погодних умов (наприклад, від снігу, дощу, льоду, граду, ультрафіолетового випромінювання).
- Виробник: VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
- Системи оцінки та перевірки сталості характеристик (AVCP): Система 3+4
- Європейський документ про оцінку: 220163-00-0401, Європейська технічна оцінка: ETA-22/0623 of 2022/09/07, Орган технічної оцінки: ETA Danmark A/S, Уповноважений орган( ни): 0402, 0751, 0502, 0809, 1034, 1488<sup>1</sup>
- Заявлені показники:

Суттєві характеристики	Продуктивність			§	NB <sup>1</sup>
Реакція на вогонь	клас E			2.2.1	0402, 0751, 0502, 0809, 1034
Зовнішні протипожежні характеристики	E-	E--	E-----	2.2.2	
	NPA	Class B <sub>ROOF</sub> (t1), Class B <sub>ROOF</sub> (t4)	NPA		
Водонепроникність	Pass			2.2.3	1488
Зміна розмірів	Aluminium: 24 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> Copper: 16,8 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> Zinc: 22 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>			2.2.4	
Механічна стійкість	NPA			2.2.5	
Зносостійкість	Al (coated): Resistance to acetic acid salt spray for 1000h (EN ISO 9227) Zn & Cu (uncoated): Fit for high corrosivity atmospheres (EN ISO 9223)			2.2.6	1488
NPA: показник не було оцінено					
<sup>1</sup> Уповноважений орган( ни): <a href="http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/">http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/</a>					

Показники виробу, визначені вище, відповідають набору заявлених характеристик. Ця декларація показників видана відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність виробника, зазначеного вище.



Klaus Lorentzen, Vice President, Global Care & Cost  
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2023-01-01

Е-/Е--/Е-----					
 22	<p>Коміра VELUX призначені для накриття зверху з'єднання між покриттям даху/зовнішнім покриттям та світлопрозорими конструкціями (наприклад, мансардним вікном, світловим тунелем), включаючи профілі для з'єднання двох або кількох комірів.</p> <p>Коміра призначені для зовнішнього захисту огорожувальних конструкцій будівлі від погодних умов (наприклад, від снігу, дощу, льоду, граду, ультрафіолетового випромінювання).</p>		<p>Європейський документ про оцінку: 220163-00-0401, Європейська технічна оцінка: ETA-22/0623 of 2022/09/07</p>		
	Суттєві характеристики	Продуктивність		§	NB <sup>1</sup>
Реакція на вогонь	клас E		2.2.1	0402, 0751, 0502, 0809, 1034	
Зовнішні протипожежні характеристики	E-	E--	E-----	2.2.2	
	NPA	Class B <sub>ROOF</sub> (t1), Class B <sub>ROOF</sub> (t4)	NPA		
Водопроникність	Pass		2.2.3	1488	
Зміна розмірів	Aluminium: 24 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> Copper: 16,8 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> Zinc: 22 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>		2.2.4		
Механічна стійкість	NPA		2.2.5		
Зносостійкість	Al (coated): Resistance to acetic acid salt spray for 1000h (EN ISO 9227) Zn & Cu (uncoated): Fit for high corrosivity atmospheres (EN ISO 9223)		2.2.6	1488	
NPA: показник не було оцінено					
<sup>1</sup> Уповноважений орган( ни): <a href="http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/">http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/</a>					