



- 1 VELUX Gootstuk (EDW et ETW 15°-90°)
- 2 VELUX Dakvenster (GDL 35°-53°)
- 3 VELUX Onderdakdraag(BFX en BFX WK34)
- 4 VELUX Isolierend kader (BDX en BDX WK34)
- 5 VELUX Dampscherm (BBX en BBX WK34)
- 6 VELUX Plakband (BBX)
- 7 Dichting in de groef van het dakvenster
- 8 VELUX Binnenafwerking (LS- et LL-)
- 9 Panlat (Niet VELUX)
- 10 Hulpkeper als nodig (Niet VELUX)
- 11 Onderdak (Niet VELUX)

Dakbekleding :
Pannen
Max 120 mm

VELUX producten :

- GDL 35°-53°
- EDW 15°-90°
- BFX
- BDX
- BBX
- LS-
- ETW 15°-90°
- BFX WK34
- BDX WK34
- BBX WK34
- LL-

Maaten:

Maat	Breedte (mm)	Maat	Hoogte (mm)
PK--	942	-K19	2520
SK--	1140		



File name: DRAWING 01.12 EDW-GDL - NL

Drawing no.: 01.12 VB-0716

SCO: V-B

Create date:	Rev. date:	Format:	Scale:
19.08.2015	07.07.2016	A3	1:5

Note: When installing VELUX Roof Windows, flashings and installation products, the manufacturers' instructions and current building and fire regulations, where applicable, must be met.