



VELUX®

Remplacer une coupole

En ajustant l'ouverture en toiture

Les fenêtres pour toit plat VELUX apportent lumière et confort dans l'habitat. Elles peuvent aisément remplacer n'importe quelle coupole existante et elles offrent de nombreux avantages:

- Une feuillure destinée à recevoir l'habillage intérieur pour une finition parfaite avec le plafond.
- Le double vitrage intégré dans un châssis isolé et combiné au dôme en acrylique ou en polycarbonate permet une isolation performante.
- Une excellente isolation acoustique.
- Un design sans précédent, grâce à l'intégration du moteur dans le châssis.
- Des stores intérieurs et extérieurs électriques commandés à distance, permettant une protection contre la chaleur et une occultation de la pièce.

Recommandez la fenêtre pour toit plat VELUX à votre client car il mérite ce qu'il existe de mieux sur le marché, et lui autant que vous profiterez d'une installation sans aucun soucis!

Remplacer une coupole

En ajustant l'ouverture en toiture - Etape par étape



Remplacer une ancienne coupole par une fenêtre pour toit plat VELUX super isolante est très simple, même si la nouvelle fenêtre est plus grande ou plus petite que l'ancienne coupole. Seules quelques adaptations de l'habillage intérieur sont nécessaires, le reste du placement pouvant se faire très facilement en suivant quelques étapes simples à réaliser.

1. Faites une coupe nette dans le toit.
2. Fixez le raccord pour la nouvelle installation.
3. Enlevez l'ancien châssis (rehausse).
4. Placez et fixez la rehausse de 15 cm.
5. Placez l'isolation autour de la fenêtre.
6. Positionner correctement la fenêtre pour toit plat VELUX.
7. Assemblez la fenêtre pour toit plat avec la rehausse.
8. Scellez l'installation.
9. Placez le dôme au-dessus de la fenêtre.

C'est fait !

Pour plus d'informations,
contactez-nous:
VELUX Belgium
Bd. de l'Europe 121
1301 Bierges (Wavre)
(0032) 10 42 09 09 Téléphone
(0032) 10 41 68 02 Fax
velux.v-b@velux.com
www.velux.be

VELUX®