

**VELUX®**



## Beknopte installatiehandleiding

# Vervangen 1:1 met een opstand

De VELUX platdakvensters brengen licht en comfort in de woning. Ze kunnen zeer gemakkelijk om het even welke bestaande koepel vervangen en bieden talrijke voordelen:

- Een groef voor de binnenbekleding zorgt voor een perfecte aansluiting met het plafond.
- De in een geïsoleerde opstand geïntegreerde dubbele beglazing vormt samen met de acryl- of polycarbonaatkoepel een bijzonder goede isolatie.
- Een uitstekende geluidsisolatie.
- Een absoluut nieuwe design door de inbouw van de motor in het opstand.
- Elektrische binnengordijnen en buitenschermen met afstandsbediening voor een optimale bescherming tegen de warmte en voor het verduisteren van de ruimte.

Raad uw klant een VELUX platdakvenster aan. Hij verdient immers altijd het beste op de markt en zal net zoals u maximaal voordeel halen uit een probleemloze installatie!

# Vervangen 1:1 met een opstand

## Het vervangen van een koepel - Stap voor stap



Er bestaan talrijke goede redenen om een oude koepel te vervangen door een nieuw VELUX platdakvenster. De opstand maakt een totale hoogte van 30 cm mogelijk. Dit biedt een perfecte oplossing voor platte daken met een dikke isolatielaag, voor groene daken of voor platte daken in streken met zware sneeuwval. De plaatsing is zeer eenvoudig en kan worden uitgevoerd in enkele zeer gemakkelijke stappen.

1. Een gladde snede maken in het dak.
2. Voorzichtig de oude koepel losmaken van het dak.
3. De opstand van 15 cm plaatsen en vastmaken.
4. Het dak voorbereiden voor het nieuwe platdakvenster.
5. Het nieuwe VELUX platdakvenster plaatsen.
6. Het platdakvenster monteren op de opstand.
7. De installatie dichtmaken en de koepel op het venster plaatsen.

**Dat is alles!**

Steeds tot uw dienst voor  
meer informatie:  
VELUX Belgium  
Bd. de l'Europe 121  
1301 Bierges (Wavre)  
(0032) 10 42 09 09 Téléphone  
(0032) 10 41 68 02 Fax  
velux.v-b@velux.com  
www.velux.be

**VELUX®**