



- ① VELUX обшивка (EDL 15°-90°)
- ② VELUX прозорец (GGL 15°-90°)
- ③ VELUX топлоизолац, рамка (BDX)
- ④ VELUX паробариера (BBX)
- ⑤ VELUX лепенка за паробариера (BBX)
- ⑥ Уплътнение за BBX в жлеба на прозореца
- ⑦ VELUX вътрешна рамка (LS-)
- ⑧ Премостване с носещ елемент, където е необходимо (не VELUX)
- ⑨ Долен слой хидр.из. - Да се положат 50мм от горната рамка (не VELUX)
- ⑩ Да се допълни с парче дърво 11x18 mm (не VELUX)

**Покривно покритие:**

Рулонна, битумна хидроизолация

**VELUX продукти:**

GGL 15°-90°

EDL 15°-90°

BDX

BBX

LS-

**VELUX размери на прозорци:**

Код	Ширина (mm)	Код	Височина (mm)
БК--	472	-K02	778
СК--	550	-K04	978
FK--	660	-K06	1178
МК--	780	-K08	1398
PK--	942	-K10	1600
SK--	1140	-K12	1800
UK--	1340		

© VELUX GROUP ® VELUX, VELUX logo are registered trademarks

<b>VELUX®</b>			
File name: VELUX-BG---NAS---EDL-GGL-VAS-103-1112			
Drawing no.:---		SCo:---	
Дата: 26.11.2012	Дата последна ревизия: 01.11.2017	Формат: A3	Мащаб: 1:5

Забележка: При монтажа на VELUX покривни прозорци, обшивки и аксесоари, моля уверете се, че се спазва действащата нормативна уредба за СМР. Чертежът представя стандартно предложение за монтаж. VELUX не предоставя проектантски услуги и не носи отговорност в този смисъл.