

Produktdatenblatt

VELUX Aussenrollladen Solar SSLS

Für 3-IN-1 Fenstergeneration FFKF06 und FFKF08



Produktbeschreibung und -vorteile

- Optimale Hitzereduktion bis zu 94%
- Perfekte Verdunkelung
- Stabile und witterungsbeständige Aluminiumkonstruktion
- Auch bei ausgefahrenem Rollladen kann das Fenster geöffnet werden
- Ermöglicht ein angenehmes Klima im Sommer
- Empfohlen für die Nachrüstung – kabelloser Einbau
- Im Lieferumfang enthalten: 3 Stück VELUX Funk- Wandtaster
- Kombinierbar mit VELUX ACTIVE oder VELUX App Control für bequeme Smartphonesteuerung und proaktiven Überhitzungsschutz
- 5 Jahre Garantie



io-homecontrol® bietet eine fortschrittliche und sichere Radio-Funktechnologie, die einfach zu installieren ist. io-homecontrol® gekennzeichnete Produkte kommunizieren miteinander, wodurch Komfort, Sicherheit, und Energieeinsparungen sichergestellt werden.

www.io-homecontrol.com

Technische Daten

Solarzelle

- Solarzelle im Topkasten integriert

Batterie

- Hochleistungs-Akku, 10,8 V DC NiMH
- Dieser Akku übernimmt die Funktion eines Energiespeichers, um die Rollladen auch bei schwächster oder keiner Sonneneinstrahlung (z.B. nachts) betreiben zu können.
- Die Kapazität des Akkus ist für ca. 100 Bewegungen der Rollladen ausgelegt

Funk-Wandtaster

- Funktechnik 868,0 MHz (io-homecontrol®)
- 2 x Alkaline AAA (1,5 V) Batterien im Lieferumfang enthalten
- Die vorprogrammierten Funk-Wandtaster verbinden sich bei der ersten Bedienung automatisch mit dem ab Werk zugewiesenen VELUX Produkt.

CE-Kennzeichnung




Der VELUX Rollladen SSLS wurde CE-gekennzeichnet und ist im Einklang mit den einschlägigen EU- Richtlinien.

Bemerkungen

Technische Änderungen vorbehalten

Das Produkt ist für den Gebrauch mit VELUX Produkten entwickelt. Der Anschluss an anderen Produkten kann Schäden oder Funktionsstörungen bewirken. VELUX empfiehlt den Einbau der Solar Rollladen durch Fachpersonal.

Kompatibilität

	FFKF06	FFKF08
 3-IN-1	•	•

- Der SSLS lässt sich mit allen innenliegenden VELUX Sonnenschutzprodukten kombinieren. Der Akku innenliegender Solar-Sonnenschutzprodukte lädt jedoch nur bei eingefahrenen Rollläden.
- Der Rollladen kann nicht zusammen mit weiteren aussenliegenden Hitzeschutzprodukten montiert werden.
- SSLS ist nur kombinierbar mit Lichtlösungen 3- IN-1 mit der Grössenbezeichnung FFKF06 und FFKF08.
- Bei GGLS Solar betrieben oder mit dem Solar-Nachrüst-Set KSX 100K nachgerüstete GGLS Fenster in Kombination mit VELUX Aussenrollladen sind für die äusseren Fenster zusätzlich zwei Solarregler ZOZ 246 zu bestellen.
- Für die Montage auf ein Kupferfenster wird das Montageset ZOZ FFKF0- 251 benötigt

Hinweise

- Das Set beinhaltet 3 Rollläden für die 3 Fensterelemente. Jeder Rollladen ist individuell steuerbar. Keine Behinderung der Fensterfunktion, ganz unabhängig von der Ausfahrposition der Rollläden.
- Zur Vermeidung von Schäden am Aussenrollladen sind oberhalb des Dachfensters Schneerückhaltevorrichtungen zu montieren. Entsprechende Hinweise finden Sie in der Montageanleitung.

Funktionen

- Der VELUX Aussenrollladen Solar kann stufenlos geschlossen werden und ist mit elektronischer Endabschaltung in der oberen und der unteren Position versehen.
- Er ist mit einem Antriebsmechanismus versehen, der das Heraufrollen und das Herunterlassen auch bei flachen Dachneigungen sicherstellt.
- Die elektronische Sicherung schützt den Antriebsmechanismus und den Motor, falls der Rollladen zum Beispiel durch Fremdkörper, Schnee und Eis blockiert wird.