

## Elektrische Markisette-Tageslicht-transparenter Stoff



- Effektive Hitzereduktion bis zu 74%
- Wetterbeständiges und lichtdurchlässiges Netzgewebe
- Uneingeschränkte Sicht nach aussen
- GGL / GGU / GPL / GPU / GHL

Bitte prüfen Sie auch das Kapitel „Kombinationen“



- Gaubenlösungen und Kombieinbauten
- Nachträglicher Einbau auf bestehende Dachfenster
- Neubau und Renovationen / Fensterersatz
- Dachneigungen 15°–90°

Die Markisette wird auf dem Fensterflügel montiert und somit kann das Fenster auch bei ausgefahrener Markisette geöffnet und geschlossen werden. In eingefahrenem Zustand ist die Markisette vollständig vor Witterungseinflüssen geschützt. Falls durch Ansammlungen von Schmutz oder Schnee/Eis blockiert wird, tritt der Überlastschutz in Kraft, um Schäden am Antriebsmechanismus zu vermeiden. Das Fenster kann auch nach Montage der Markisette in die Putzstellung versetzt werden. Die Montage kann auf dem Dach oder von Innen bei geöffnetem Fenster erfolgen.

- Bedienung über mitgelieferten VELUX Wandtaster mit Hoch/ Stopp/Runter-Funktion
- Bei manuellen Dachfenster wird ein Steuersystem KUX 110 benötigt.
- Integrierbar in die VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung

- Topkasten, Führungsschienen und Lamellen: Aluminium umbragrau, einbrennlackiert (NCS S 7500-N)

EIGENSCHAFTEN

DACHFENSTER-TYPEN

ANWENDUNGS-BEREICH

FUNKTION UND MONTAGE

BEDIENUNG

MATERIAL

# Elektrische Markisette-Tageslicht-transparenter Stoff



## **Blendrahmenabstand Fensterkombinationen**

- Nebeneinander 18 mm
- Übereinander 250 mm

Für die Installation einer Markisette MML auf ein Dachfenster der Produktionsjahre 1992 - 2000 wird das Montage-Set ZOZ -K-- 238 benötigt. Nicht kompatibel mit GPL/GPU in den Grössen 102 - 810.

Für die Montage auf ein Kupferfenster wird das Montageset ZOZ -K-- 240 benötigt.

Für die Montage auf ein elektrisches Klappflügel GPU wird ein Montageset ZOZ 229 benötigt.

## **Innenrollos**

- Die MML kann mit allen Innenrollos sowie mit dem Insektenschutzrollo ZIL kombiniert werden.

## **Windwiderstand** Klasse 3 (EN 13561)

Technische Werte von Produktkombinationen (Fenster mit Storen) auf Anfrage erhältlich.

Zur Vermeidung von Schäden an der Markisette sind oberhalb des Dachfensters Schneerückhaltevorrichtungen zu montieren. Entsprechende Hinweise finden Sie in der Montageanleitung.

KOMBINATIONEN

TECHNISCHE  
DATENSCHUTZVOR-  
RICHTUNG