



1:20

Presjek A-A 1:5

odvodni žljeb

60-100 mm  
25 mm

toplinska izolacija

dodatna toplinska izolacija

unutarnja obloga

parna brana BBX

potporna letva

gornji dio EDW opšava

VELUX krovni prozor model GGL

20 mm

donji dio EDW opšava

hidroizolacijska folija BFX

biber crijep

termoizolacijski okvir BDX

prostor za provjetravanje konstrukcije

toplinska izolacija

parna brana BBX

unutarnja obloga

bočni dio EDW opšava

Presjek B-B 1:5

hidroizolacijska folija BFX

letva  
kontra letva

prostor za provjetravanje konstrukcije

toplinska izolacija

dodatna toplinska izolacija

unutarnja obloga

termoizolacijski okvir BDX

rog

unutarnja obloga

parna brana BBX

20-30 mm

60 mm

paropropusna folija

parna brana

Ovaj crtež je dio usluge i ne smije se reproducirati, umnožavati, objavljivati ili koristiti u bilo koje druge svrhe bez pismenog dopuštenja tvrtke VELUX.

Željeli bismo naglasiti kako sve mjere sa ovog crteža trebaju biti provjerene na samom gradilištu. Ovim crtežom VELUX nudi samo ideju i u konačnici ne može utjecati na kvalitetu stvarne izvedbe na krovu.

VELUX krovni prozor model GGL s VELUX opšavom EDW i termoizolacijskim setom BDX ugrađeni u drvenu krovnu konstrukciju s pokrovom od biber crijepa.

Format: A3  
Mjerilo: 1:5 / 1:20

