

Termékinformáció

KSX 100 többfunkciós napelemes irányítási rendszer



Termékjellemzők

- Részeli: ablakmotor, beépített akkumulátor, napelem, esőérzékelő és KLI 311 falikapcsoló
- Kézi működtetésű felső kilincses, billenő tetőtéri ablakok napelemes működtetésű, távirányítható tetőtéri ablakká alakítására.
- Fokozatmentes nyitás 200 mm-ig.
- A kézi kezelés lehetősége megmarad.

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ablakmotor: 90 μA készenlétben, táplálás akkumulátorról. ▪ Akkumulátor: nagy teljesítményű akkumulátor, 10,8 V DC, NiMH VELUX típusorozat. Állandó újratöltés a napelemtől. A teljesen feltöltött akkumulátor ▪ Utántöltés nélkül 300 vezérlést tesz lehetővé ▪ Napelem (fotovoltaikus): 0–80 mA töltőáram, az időjárási körülményektől függően. ▪ Falikapcsoló: 2× AAA alkáli elem (1,5 V)
Nyomó- és húzóerő	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nyomóerő: min. 150 N ▪ Húzóerő: min. 225 N
Ablaknyitás	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maximum 200 mm, 35 másodperc alatt
Kompatibilitás	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A KSX 100 a 868 MHz-es tartományban működő rádiófrekvenciás technológián alapul és kompatibilis egyéb io-homecontrol® logóval ellátott termékekkel. ▪ Nem alkalmas hangszigetelő üvegezésű tetőtéri ablakokhoz. ▪ A VELUX INTEGRA® SSL napelemes működtetésű redőnynél az utólagos beépítés M--/3--, P--/4--, S--/6-- és U--/8-- méretű ablakok esetén lehetséges, mert van elég hely a napelem számára a felső redőnytoknál. ▪ A KSX 100 csatlakoztatható VELUX INTEGRA® napelemes működtetésű redőnyre, VELUX INTEGRA® napelemes működtetésű külső hővédő rolóra (M04 méret alatt ZOZ 213 adapterrel), VELUX INTEGRA® napelemes fényzáró rolóra, VELUX INTEGRA® napelemes rolettára. ▪ A nem kompatibilis termékekre történő csatlakoztatás károsodáshoz vagy zavarokhoz vezethet
Beépítés	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Az ablakmotor és az akkumulátor a tetőtéri ablak szellőzőnyílása mögé építendő ▪ Az adapterlemez és a napelem a redőnytokra rögzíthető. ▪ A napelem és az ablakmotor kábellel kapcsolódik az akkumulátorházhoz. ▪ Helyes szerelés és alkalmazás esetén karbantartást nem igényel

Anyag és szín

- Ablakmotor:
PBT, üvegszálerősítésű műanyaggal, fekete (NCS S 9000-N) és rozsdamentes lánc.
- Akkumulátorház: PC/Makrolon, fekete (6485)
- Napelem: ASA, szürke (NCS S 7500-N), RWE ASI 3
- A és B adapterlemez: ASA, szürke (NCS S 7500-N)
- Falikapcsoló: ABS, fehér (NCS S 1000-N)

CE-jelölés



A KSX 100 többfunkciós napelemes irányítási rendszer CE-jelöléssel rendelkezik, és megfelel a következő irányelveknek:

kisfeszültségi irányelv, a gépekről szóló irányelv, az RoHS-, a WEEE-, az R&TTE-irányelv, az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv (háztartási, kereskedelmi és világítástechnikai eszközök)

Megjegyzések

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
További információért látogasson a velux.hu weboldalra.