

Svarbu!

Ši naudojimosi instrukcija galioja tik tiems stogo langams, kurių duomenų plokštelėje, dydžio kode, yra raidė "K".



	GLU -K--	306098765 06 AZ02 V
www.velux.com	 EN 14351-1:2006+A1:2010	

Lango atidarymas ir uždarymas

Norėdami atidaryti langą, patraukite viršutinį valdymo pultą. Dėl vyriuose įtaisytų spyruoklių iš dalies praverta varčia neužsidarys. Langas uždaromas stipriai pastumiant viršutinį valdymo pultą į viršų. Uždaryta varčia užfiksuojama palenkiant viršutinį valdymo pultą į viršų.




Vėdinimas

Kad į patalpą patektų gryno oro, net kai langas yra sandariai uždarytas, šiek tiek patraukite viršutinį valdymo pultą žemyn, kad atidarytumėte ventiliacijos sklendę. Langas liks uždarytas, tačiau į patalpą pateks oro per integruotą oro filtrą, sulaukanti dulkes, vabzdžius ir sniegą.



Vėdinimo padėtis

Integruotu sklėsčiu pravertą langą galima užfiksuoti. Sklėsčių yra įtaisyti lango viršutinėje, dešiniojoje dalyje ir įsistumia į šoninio rėmo viršuje esančią įvorę.



Stiklo valymas

Norėdami nuvalyti išorinį stiklą, apukite langą 180 laipsnių. Į šią padėtį nustatytą varčią reikia užfiksuoti įstumiant sklėsčių į įvorę šoninio rėmo apačioje. Ši saugos priemonė suteikia galimybę valyti abiem rankomis. Stiklą valykite minkštu, švari ir neturintiu pūkelių skudurėliu, zomšos gabalėliu, neabrazyvine kempine arba švari specialiu langams skirtu mediniu valytuvu su guma. Langui išvalyti turėtų pakakti švaraus vandens. Taip pat galima naudoti įprastus neabrazyvinius namams skirtus valiklius.




Perspėjimai

- Stenkitės, kad stiklas neturėtų kontakto su silikonu.
- Nenaudokite valymo priemonių, kuriose yra abrazyvinių dalelių.
- Stiklo paketui valyti nenaudokite namuose naudojamų valiklių, kurie yra stipriai rūgštiniai arba stipriai šarminiai.
- Stenkitės, kad stiklas neturėtų kontakto su įvairiais aštriais ar abrazyviniais daiktais, įskaitant juvelyrinius dirbinius.
- Niekada nebandykite nuvalyti purvo nuo stiklo, prieš tai jo nesudrėkinę.
- Jeigu šalia stiklo atliekami kokie nors darbai, apsaugokite stiklą švari plastikiniu lakštu, kad išvengtumėte stiklo aptaškymo ar ištempimo kenksmingomis ir abrazyvinėmis medžiagomis.




Kondensato kaupimosi sumažinimas iki minimumo

Kambariuose, kuriuose yra labai drėgna, ant lango stiklo vidinės pusės gali susiformuoti kondensatas. Kondensato kaupimąsi galima sumažinti iki minimumo, įtaisant radiatorių tiesiai po langu ir dažnai vėdinant kambarį.



Oro filtro valymas

Oro filtras gali būti nuimtas ir išplautas įprastiniais namuose naudojamais plovikliais. Visiškai apskukite langą ir įtvirtinkite jį valymo padėtyje, tada nuimkite filtrą. (Naują filtrą galima įsigyti VELUX kompanijoje).



Lango valymas

Baltą poliuretalinį paviršių galima valyti įprastiniais namuose naudojamais valikliais.



Tarpinės valymas

Pašalinkite lapus ir kitokias šiukšles nuo aplink langą esančios tarpinės, kad lietaus vanduo laisvai nutekėtų.



Sniegas ir ledas

Labai svarbu užtikrinti, kad vanduo galėtų nubėgti nuo lango į lietvamzdžius.

Tad nuo lango reikia pašalinti sniegą ir ledą, iš lietvamzdžių ir tarpinės išvalyti lapus ir kitas šiukšles, kad tirpstantis vanduo galėtų laisvai tekėti.

