

FDV-dokumentasjon

VELUX vindu for flate tak
CXP/ISD - vinduskuppel, manuelt betjent,
sidehengslet håndverkerutgang



PRODUSERT FRA 2013 -

Funksjon	CXP - vinduskuppel, åpningsbar, manuelt betjent, sidehengslet håndverkerutgang. Betjening avlastes med 2 stk. gassfjærer. Gassfjær sikrer og låser vipperammen i 60° ved max. åpen posisjon. ISD - transparent/klar, oval akryl-kuppel. Benyttes alltid sammen med CXP.
Takvinkel	0-15°
Mål (cm)	100*100, 90*120, 120*120
Materiale	CXP - utvendig/innvendig: pvc – hvit, nærmets RAL 9010, isolert kjerne ISD - PMMA akryl, oval, transparent/klar
Betjening	CXP - sidehengslet, manuelt betjent, håndverkerutgang ISD - PMMA akryl, oval, transparent/klar
Rømningsvei	Nei
Garanti	10 år

Glass

Tekniske verdier	--73FQV	Norm
U-verdi glass, W/ m ² K	1,2 Horisontal	EN 673
U-verdi vindu, W/ m ² K	0,8 Vertikal	EN 673
U-verdi vindu, W/ m ² K	1,5	EN ISO12567-2
U-verdi vindu, W/ m ² K (kuppelmetoden)	0,77	DS EN 1873
Lyddempning, Rw	36 dB	EN ISO 140-3
Trafikkstøy, Rw + ctr	(-1;-4)	EN ISO 717-1
Varmetransmisjon, g-verdi	0,53	EN 410
Lystransmisjon, klar akrylkuppel	0,72	EN 1873

Vedlikehold



Rengjøring av kuppel

Vask kuppelen med en myk, ren, lofri klut, pusseskinn eller svamp uten slipemiddel, ikke bruk vindusnal av metall. Rent vann vil normalt være godt nok for rengjøring av kuppelen. Vanlig vaskemiddel uten slipemiddel kan også brukes. Bløtt vann er det beste for rengjøring av kuplene. I områder med hardt vann, vil litt (syntetisk) vaskemiddel være en fordel.