

FDV-dokumentasjon

VELUX overlys med glass

CFU/ISU - fastkarm m/buet glass

CVU/ISU - elektrisk åpningsbar m/buet glass

CVU/ISU - solcelledrevet åpningsbar m/buet glass

PRODUSERT FRA 2021 -



Funksjon

CFU - fastkarm m/buet glass. Gir maksimalt dagslysinnslipp. Benyttes når takvinkel er mellom 0-15°

CVU - automatisk - el.styrt eller solcelledrevet m/buet glass, betjenes med trådløs veggbryter (io), VELUX Touch, VELUX ACTIVE inneklimateknikk eller VELUX App Control. Inkludert regnsensor som lukker vinduet ved nedbør. Benyttes når takvinkel er mellom 0-15°

ISU - buet glass. Benyttes alltid sammen med CFU/CVU

Takvinkel

0-15°

Mål (cm)

60x60, 90x60, 80x80, 90x90, 120x90, 100x100, 120x120, 150x80, 150x100, 150x120, 150x150, 200x60 og 200x100. Hengslingen er på langsiden på rektangulære størrelser.

Materiale

CFU - utvendig/innvendig: polyuretan - hvit, nærmest RAL 9010, isolert kjerne

CVU - utvendig/innvendig: polyuretan - hvit, nærmest RAL 9010, isolert kjerne

ISU - herdet 5 mm buet glass (6 mm herdet glass på 120x120). Utvendig farge grå, RAL 8022

Betjening

CFU - fastkarm

CVU - elektrisk eller solcelledrevet, veggbryter (io)

ISU - monteres/demonteres på brakett med skruer

Regnsensor

Ja - CVU automatisk

Rømningsvei

Nei

Garanti

10 år

Glass	Tekniske verdier	20U	25U	Norm
		2-lags glass	3-lags glass	
	U-verdi vindu, W/ m ² K	0,65	0,55	EN ISO 12567-2
	Lyddempning, R _w (dB)	39(-1;-5)	42(-1;-5)	EN ISO 140-3
	Varmetranmisjon, g-verdi	0,52	0,49	EN 410
	Lystransmisjon	0,69	0,63	EN 410

Vedlikehold



1. Rengjøring av utvendige glassflater

Rent vann vil normalt være tilstrekkelig for rengjøring av det buede glasset. Vanlige, ikke-slipende vaskemidler kan også brukes. For å rengjøre det ytre glasset på selve vinduet, må du ta av det buede glasset som sitter ovenpå.



2. Unngå kondens

I vinterhalvåret bør ikke vinduet settes i lufteposisjon over lengre perioder, kun sjokklufting. Dette for å unngå kondens og vannansamling mellom ramme og karm.



3. Snø og is

I områder hvor det kan legges seg snø på vinduet, skal vinduet holdes 100 % lukket for beskyttelse av motorens løftekapasitet.



4. Fjernbetjening

Betjenes med trådløs veggbryter KLI 311, VELUX Touch KLR 300, VELUX App Control KIG 300 eller VELUX ACTIVE innklimakontroll KIX 300. Vindusrammen kan bli stående i flere stillinger mellom helt åpent og lukket. Vinduet lukkes automatisk av regnsensor ved regn. Forhåndsinnstillinger overstyrer.

Advarsel:

Unngå silikon på vinduet.

Ikke bruke vaskemidler med slipemiddel.

Ikke bruke kjemiske midler til vasking av vinduet.

Unngå å bruke skarpe- eller slipende objekter, inkludert juveler.

Førsøk aldri å tørke av skitt på vinduet uten å bruke vann.

Dersom det utføres arbeid i nærheten av vinduet, beskytt/dekk til vinduet med ren plast for å forhindre sprut eller flekker fra materialer som kan skade vinduet.

