

FDV-dokumentasjon

VELUX overlys med glass

CFU/ISU - fastkarm m/plant glass

CVU/ISU - elektrisk åpningsbar m/plant glass

CVU/ISU - solcelledrevet åpningsbar m/plant glass

PRODUSERT FRA 2021 -



Funksjon	<p>CFU - fastkarm m/plant glass. Gir maksimalt dagslysinnslipp. Benyttes når takvinkel er mellom 2-15°</p> <p>CVU - automatisk - el.styrt eller solcelledrevet m/plant glass, betjenes med trådløs veggbryter (io), VELUX Touch, VELUX ACTIVE inneklimatekontroll eller VELUX App Control. Inkludert regnsensor som lukker vinduet ved nedbør. Benyttes når takvinkel er mellom 2-15°</p> <p>ISU - plant glass. Benyttes alltid sammen med CFU/CVU</p>
Takvinkel	2-15°
Mål (cm)	60x60, 90x60, 80x80, 90x90, 120x90, 100x100, 120x120, 150x80, 150x100, 150x120, 150x150, 200x60 og 200x100. Hengslingen er på langsiden på rektangulære størrelser.
Materiale	<p>CFU - utvendig/innvendig: polyuretan - hvit, nærmest RAL 9010, isolert kjerne</p> <p>CVU - utvendig/innvendig: polyuretan - hvit, nærmest RAL 9010, isolert kjerne</p> <p>ISU - herdet 5 mm buet glass (6 mm herdet glass på 120x120). Utvendig farge grå, RAL 8022</p>
Betjening	<p>CFU - fastkarm</p> <p>CVU - elektrisk eller solcelledrevet, veggbryter (io)</p> <p>ISU - monteres/demonteres på brakett med skruer</p>
Regnsensor	Ja - CVU automatisk
Rømningsvei	Nei
Garanti	10 år

Glass

Tekniske verdier

U-verdi vindu, W/ m²K
Lyddempning, R_w (dB)
Varmetransmisjon, g-verdi
Lystransmisjon

20U

2-lags glass
0,65
39(-1;-5)
0,52
0,69

25U

3-lags glass
0,55
42(-1;-5)
0,49
0,63

Norm

EN ISO 12567-2
EN ISO 140-3
EN 410
EN 410

Vedlikehold



1. Rengjøring av utvendige glassflater

Rent vann vil normalt være tilstrekkelig for rengjøring av det buede glasset. Vanlige, ikke-slipende vaskemidler kan også brukes. For å rengjøre det ytre glasset på selve vinduet, må du ta av det buede glasset som sitter ovenpå.



2. Unngå kondens

I vinterhalvåret bør ikke vinduet settes i lufteposisjon over lengre perioder, kun sjokklufting. Dette for å unngå kondens og vannansamling mellom ramme og karm.



3. Snø og is

I områder hvor det kan legge seg snø på vinduet, skal vinduet holdes 100 % lukket for beskyttelse av motorens løftekapasitet.



4. Fjernbetjening

Betjenes med trådløs veggbryter KLI 311, VELUX Touch KLR 300, VELUX App Control KIG 300 eller VELUX ACTIVE inneklimatekontroll KIX 300. Vindusrammen kan bli stående i flere stillinger mellom helt åpent og lukket. Vinduet lukkes automatisk av regnsensor ved regn. Forhåndsinnstillinger overstyres.



Advarsel:

Unngå silikon på vinduet.

Ikke bruke vaskemidler med slipemiddel.

Ikke bruke kjemiske midler til vasking av vinduet.

Unngå å bruke skarpe- eller slipende objekter, inkludert juveler.

Førsøk aldri å tørke av skitt på vinduet uten å bruke vann.

Dersom det utføres arbeid i nærheten av vinduet, beskytt/dekk til

vinduet med ren plast for å forhindre sprut eller flekker fra materialer som kan skade vinduet.

