


FDV-dokumentasjon

VELUX takvinduer
GIU - fast underelement

PRODUSERT FRA 2013 -




Funksjon	Fastkarm, underelement. Benyttes bare i kombinasjon under et åpningsbart VELUX takvindu i tilsvarende bredde. Horisontal karmavstand: 0 cm
Takvinkel	15-90°
Mål	Bredde: 780-940-1140-1340 mm / Høyde: 920 mm
Materiale	Innvendig: Polyuretan hvit, farge RAL 9003, glans ca. 25 Utvendig: Aluminium, farge NCS 7500-N / RAL 7043, sink natur, kobber
Betjening	Fastkarm
Rømningsvei	Nei
Garanti	10 år
Typeskilt	På øvre del av rammen, venstre side

Glass

Tekniske verdier	--62	--66	Norm
U-verdi glass, W/m ² K	0,5	0,6	EN 673
U-verdi vindu, W/m ² K	1,0	1,0	EN ISO 12567-2
Lyddempning, Rw (ctr)	42Db (-2;-5)	37Db (-2;-4)	EN ISO 10140-2
Varmetranmisjon, g	0,52	0,44	EN 410
Lystransmisjon, tv	0,73	0,62	EN 410
Rengjøringsvennlig utv.glass		✓	
Antiduggbelegg utv.	✓	✓	

Vedlikehold



1. Rengjøring av glasset

Rotèr vindusrammen rundt og sikre den ved å koble rammen med låseskåten inn i hullet nede i høyre hjørne av karmen. Dette gjør at vinduet er låst i posisjon og rengjøring kan foretas.

Vask vinduet med en myk, ren, lofri klut, pusseskinn eller svamp uten slipemiddel, ikke bruk vindusnal av metall.

Rent vann vil normalt være godt nok for rengjøring av vinduet. Vanlig vaskemiddel uten slipemiddel kan også brukes.

Bløtt vann er det beste for rengjøring av vinduene. I områder med hardt vann, vil litt (syntetisk) vaskemiddel være en fordel.

Advarsel:

Unngå silikon på vinduet.

Ikke bruke vaskemidler med slipemiddel.

Ikke bruke kjemiske midler til vasking av vinduet.

Unngå å bruke skarpe- eller slipende objekter, inkludert juveler.

Førsøk aldri å tørke av skitt på vinduet uten å bruke vann.

Dersom det utføres arbeid i nærheten av vinduet, beskytt/dekk til vinduet med ren plast for å forhindre sprut eller flekker fra materialer som kan skade vinduet.



2. Rengjøring av vinduet

Den hvite polyuretan-overflaten kan rengjøres med alminnelig rengjøringsmidler som benyttes i husholdningen.



3. Vedlikehold

Vedlikeholdsfrie vinduer (polyuretan) trenger ingen etterbehandling utover vanlig renhold.

4. Utvendig vedlikehold

Det er viktig å påse utvendig ettersyn. Etterstram de utvendige bekledningsskruene og påse at den utvendige bekledningen ikke er påført skade. Etterstramming av utvendige bekledningsskruer utføres med håndkraft og minimum hvert 5. år.

