



Produkt	Zakres stosowania	
	Min.	Max.
GDL	35°	53°
EDW P19	15°	90°
LSB BBX	15°	90°
BFX	15°	90°
Pokrycie	Wysokość profilu	
Dachówka	Max. 120mm	

dachówka cementowa  
 łąty  
 kontrłaty  
 folia paroprzepuszczalna  
 deskowanie  
 szczelina wentylacyjna  
 izolacja termiczna  
 folia paroizolacyjna  
 płyty gipsowo-kartonowe  
 mocowane do drewnianego rusztu

Wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy. Rysunek jest jedynie schematyczny i z tego powodu VELUX nie ma wpływu na jakość rzeczywistej instalacji na dachu budynku.

© VELUX GROUP ® VELUX, logo VELUX są znakami zastrzeżonymi

**VELUX**

**VELUX Polska Sp. z o.o.**  
 ul. Krakowiaków 34  
 02-255 Warszawa

Okno do poddaszy VELUX typu GDL "CABRIO" z kołnierzem uszczelniającym EDW i zabudową wnęki wokółokiennej LSB, zainstalowane w dachu o konstrukcji drewnianej, krytym dachówką cementową.

Data: 2021  
 Wszystkie wymiary w mm. Skala 1:5

Nazwa pliku:  
 GDL\_EDW\_  
 W\_T\_1

www.Velux.com.pl

VELUX Polska Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 34 02-255 Warszawa