



Folosirea clapetei de ventilare

Pentru a vă bucura de aer proaspăt când fereastra este închisă, acționați o dată bara de operare și clapeta de ventilare se va deschide. Fereastra va rămâne închisă, însă aerul poate pătrunde în cameră printr-un filtru integrat, care nu permite accesul prafului, insectelor și fulgilor de nea în încăpere.



Deschiderea și închiderea ferestrei

Deschideți fereastra răsucind mânerul lateral apoi împingeți cerceveaua până când aceasta se poate fixa cu ajutorul dispozitivului de blocare. Închideți fereastra prin desprinderea blocatorului. Închideți cerceveaua.



Curățarea geamului

Curățați geamul cu o lavetă moale și curată, o bucată de piele moale/non-abrazivă sau un burete. Apa curată este de obicei suficientă pentru curățarea geamurilor, iar în zonele cu apă dură se poate adăuga o mică cantitate de detergent pentru a ușura curățarea și apoi clătiți.

Atenție

- Evitați contactul geamului cu silicon.
- Nu folosiți detergenți cu particule abrazive pentru curățarea geamurilor.
- Nu folosiți produse chimice (obișnuite, precum alcoolurile etilice) pentru curățarea geamului.
- Evitați contactul geamului cu obiecte ascuțite, inclusiv cu bijuterii.
- Nu curățați geamurile fără a pune în prealabil apă.
- Dacă se desfășoară lucrări în vecinătatea geamului, protejați-l cu o folie de plastic curată pentru a împiedica pătrunderea și diverse substanțe abrazive și dăunătoare.



Minimizarea riscului condensului

În încăperile cu un grad ridicat de umiditate, se poate forma condens pe geamul interior. Plasarea imediat sub fereastră a unei surse de căldură reduce acest risc.



Întreținerea ferestrei

Suprafața din poliuretan alb poate fi curățată cu detergenți menajeri.

**Curățarea ramelor de etanșare**

Mizeria și frunzele trebuie înlăturate de pe ramele de etanșare cel puțin o dată pe an pentru a permite drenarea eficientă a apei.

**Zăpada și gheața**

Este important să vă asigurați că apa se poate scurge întotdeauna de pe fereastră și de pe jgheburile înconjurătoare. În consecință, zăpada și gheața trebuie să fie eliminate din zona situată deasupra și în jurul ferestrei, în același mod în care frunzele și alte impurități trebuie să fie eliminate din ramele de etanșare și de pe jgheburile, pentru a permite apei topite să curgă liber.

